



Terminale a occhio, preisolato / Ring insulated terminal

Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: Poliammide 6.6 (a richiesta: policarbonato)
Temperatura di esercizio: -30°C÷+95°C (-50°C÷+120°C policarbonato)
Dimensioni: DIN 46237

Serie di terminali con introduzione cavo facilitata

Sezione mm² (AWG)	Foro vite	Articolo	Ø d	D	L	a	S	Confezione Pz
	M2	ERG 39070		5	14			
	M2,5	ERG 39071		5	14			
0,1-0,5 (24-20)	M3	ERG 39072	1	5	14	4	0,5	100
	M3,5	ERG 39073		6	16			
	M4	ERG 39074		6,5	16			
	M5	ERG 39075		8	16			
	M2,5	ERG 39100		6	16			
	M3	ERG 39101		6	16			
	M3,5	ERG 39102		6	16			
	M4	ERG 39103		8	17			
0,75-1,5 (22-16)	M5	ERG 39104	1,6	10	18	5	0,8	100
	M6	ERG 39172		10	18			
	M8	ERG 39173		14	22			
	M10	ERG 39174		14	22			
	M3	ERG 39105		6	17			
	M3,5	ERG 39161		6	17			
	M4	ERG 39106		8	18			
1,5-2,5 (16-14)	M5	ERG 39107	2,3	10	20	5	0,8	100
	M6	ERG 39108		11	22			
	M8	ERG 39109		14	23			
	M10	ERG 39471		18	24			
	M12	ERG 39472		18	24			
	M16	ERG 39473		27	32			
	M3,5	ERG 39010		8	20			
	M4	ERG 39110		8				
	M5	ERG 39111		10	21			
4-6 (12-10)	M6	ERG 39112	3,6	11	22	6	1	100
	M8	ERG 39113		14	25			
	M10	ERG 39114		18	27			
	M12	ERG 39115		18	27			




Terminale a forcella, preisolato / Fork insulated terminal


Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: Poliammide 6.6 (a richiesta: polycarbonato)
Temperatura di esercizio: -30°C÷+95°C (-50°C÷+120°C polycarbonato)
Dimensioni: DIN 46237

Serie di terminali con introduzione cavo facilitata

Forma A



Forma B



Sezione mm² (AWG)	Forma	Foro vite	Articolo	Ø d	W	E	S	a	Confezione
0,1-0,5 (24-20)	A	M2	ERG 39011	1	5	14	0,5	4	100
		M3	ERG 39012		5	14			
		M3,5	ERG 39013		6	16			
		M4	ERG 39014		6,5	16			
		M5	ERG 39015		8	16			
0,75-1,5 (22-16)	A	M2,5	ERG 39062	1,6	6	16	0,8	5	100
		M3	ERG 39162		6	16			
		M3,5	ERG 39163		6	16			
		M4	ERG 39063		8	17			
		M4	ERG 39164		6,9	17			
		M5	ERG 39068		10	18			
		M6	ERG 39123		10	18			
1,5-2,5 (16-14)	A	M8	ERG 39124	2,3	14	19,2	0,8	5	100
		M10	ERG 39125		18	22,3			
		M3	ERG 39169		6	17			
		M3,5	ERG 39179		6	17			
		M4	ERG 39059		8	18			
		M4	ERG 39159		6,9	18			
		M5	ERG 39165		10	20			
4-6 (12-10)	A	M6	ERG 39180	3,6	11	22	1	6	100
		M8	ERG 39181		14	20,2			
		M10	ERG 39182		18	23,3			
		M12	ERG 39083		18	25,7			
		M3,5	ERG 39060		8	20			
		M4	ERG 39160		8	20			
		M5	ERG 39166		10	21			
4-6 (12-10)	A	M6	ERG 39167	3,6	11	22	1	6	100
		M8	ERG 39183		14	25			
		M10	ERG 39984		18	27			


Terminale a forcella bordata, preisolato / Fork Insulated terminal

Materiale:	Rame elettrolitico puro Prodotti ricavati da lastre di rame ricotti e stagnati elettroliticamente
Superficie:	stagnata
Isolante:	Nylon (EASY ENTRY)
Temperatura di esercizio:	Fino a + 105 °C
Applicazioni:	i terminali a forcella bordata vengono utilizzati per cablaggi e per la connessione dei cavi elettrici nei quadri.
Trattamento:	i terminali a forcella bordata sono trattati con un processo di stagnatura elettrolitica a spessore. Questo metodo assicura la massima adesione dello stagno alla superficie del terminale per garantire la riduzione della resistenza elettrica e contemporaneamente offrire una notevole protezione contro la corrosione. La particolare forma dell'ingresso (isolante in nylon) agevola e velocizza l'inserimento del conduttore.

DIN 46237


EASY ENTRY
SYSTEM



Codice	Colore	Sez. mm ²	AWG	D1	D2	D3	L	a1	a2	Confezione Pz
KF11202173	● Rosso	0,25 ÷ 1,5	22 ÷ 16	4,5	3,7	7,7	15,6	5	10	100
KF11202284	● Blu	1,5 ÷ 2,5	16 ÷ 14	5	4,3	8	17,3	5	11	100



Morsetto rapido / Rapid connector

Morsetti rapidi per derivazioni, giunzioni e terminazioni in polipropilene

Codice	Colore	Sez. mm ²	AWG	Dimensioni			Confezione Pz
				A	B	C	
KFESCR	● Rosso	0,25 ÷ 1,5	22 ÷ 16	7,7	11,7	19,7	100
KFESCB	● Blu	1,5 ÷ 2,5	16 ÷ 14	7,7	11,7	19,7	100
KFESCG	● Giallo	4 ÷ 6	12 ÷ 10	9,8	13,9	21,2	100



Terminale a puntale, preisolato / Insulated round pin terminal

Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: Poliammide 6.6 (a richiesta: polycarbonato)
Temperatura di esercizio: -30°C÷+95°C (-50°C÷+120°C polycarbonato)
Dimensioni: DIN 46231

Serie di terminali con introduzione cavo facilitata

Sezione mm² (AWG)	Forma	Articolo	Ø d	L1	L2	a	D2	Confezione Pz
0,1-0,5 (24-20)	A	ERG 39200	1	18	8	-	1,4	100
		ERG 39175		21	10			
0,75-1,5 (22-16)	A	ERG 39201	1,6	23	12	4,8	1,9	100
		ERG 39203		27	16			
		ERG 39176		21	10			
1,5-2,5 (16-14)	A	ERG 39204	2,3	23	12	4,8	1,9	100
		ERG 39205		24	13			
		ERG 39206		27	16			
4-6 (12-10)	A	ERG 39177	3,6	27	14	6	2,7	100
10 (8)	B	ERG 39207	4,5	34	12	8	-	100
16 (6)	B	ERG 39208	5,8	41	13	10	-	100
25 (4)	B	ERG 39209	7	44	15	13,5	-	100
35 (2)	B	ERG 39210	8,4	52,5	20	16	-	100
50 (1)	B	ERG 39211	9,6	61	20	19	-	100
70 (2/0)	B	ERG 39212	11,4	71	24	24	-	100
95 (3/0)	B	ERG 39213	13,5	71	24	24	-	100



Terminale a puntale piatto, preisolato / Insulated blade pin terminal

Sezione mm² (AWG)	Forma	Articolo	Ø d	L1	L2	a	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	C	ERG 39221		21	10		
		ERG 39222	1,6	25	14	4,8	100
		ERG 39223		29	18		
		ERG 39224		21	10		
1,5-2,5 (16-14)	C	ERG 39225	2,3	25	14	4,8	100
		ERG 39226		29	18		
		ERG 39227		23	10		
4-6 (12-10)	C	ERG 39228	3,6	27	14	6,5	100
		ERG 39229		31	18		

