



PA6



Tipo di materiale: Poliammide 6.6

Temperatura di utilizzo: 3000 h: -40°C a +120°C
240 h: -40°C a +150°C

Resistenza alla fiamma: UL94: HB
acc.to FMVSS 302:
< 100 mm/min.

Colore: Nero e Grigio (su richiesta)

Caratteristiche: • Resistente ai raggi UV secondo le DIN ISO 8580
• Privo di alogeni
• Classificazione secondo le 50086

Applicazioni: • Per alte sollecitazioni meccaniche
• Macchine utensili e macchinari
• Navale e ferroviario
• Quadri elettrici

NW	A mm	I mm	Articolo nero tagliato	Articolo nero chiuso	mt
3	5,1	2,8	1205030	1200073	200
4,5	7,1	5	1205045	1200068	100
6	9,2	6	1205060	1200069	100
7,5	10	6,7	1205072	1200070	50
8,5	11,7	8,4	1205080	1200089	50
10	13	9,9	1205102	1200100	50
12	15,7	12,2	1205129	1200127	50
13	15,8	12,7	1205137	1200135	50
14	18,5	14,2	1205145	1200143	50
16	18,9	15	1205161	1200160	50
17	21,2	16,6	1205170	1200178	50
19	24,3	19,3	1205196	1200194	50
22	25,4	21,3	1205226	1200224	50
23	28,9	23,2	1205234	1200232	50
26	31,2	25,8	1205269	1200267	25
29	34,5	29	1205290	1200291	25
34	39	34	1205344	-	-
37	42,4	36	1205374	1200372	25
50	54	47,7	1205501	1200500	25

PP

Disponibile anche versione AHW, HIGH FLEX e UFW



Tipo di materiale: Polipropilene

Temperatura di utilizzo: 3000 h: -40°C a +105°C
350 h: -40°C a +135°C

Resistenza alla fiamma: UL94: HB
acc.to FMVSS 302:
< 100 mm/min.

Colore: Nero

Caratteristiche: • Dopo l'assemblaggio il taglio longitudinale rimane chiuso
• Resistente ai raggi UV secondo le DIN EN ISO 8580

Applicazioni: • Veicoli industriali
• AHW-profilo: consigliato per ridotti raggi di curvatura

NW	A mm	I mm	Articolo nero tagliato	Articolo nero chiuso	mt
4,5	7,1	5	1926654	1926604	100
6	9,2	6	1926656	1926606	100
7,5	9,9	6,9	1926657	1926607	50
8,5	11,6	8,5	1926658	1926608	50
10	12,7	10,1	1926660	1926610	50
12	15,6	12	1926662	1926612	50
13	15,8	12,9	1926663	1926613	50
14	18,3	14,5	1926664	1926614	50
16	18,8	15,2	1926666	1926616	50
17	21	16,8	1926667	1926617	50
19	24	19,4	1926669	1926619	50
22	25,5	21,8	1926672	1926622	50
23	28	23,7	1926673	1926623	50
26	31,3	26,4	1926676	1926626	25
29	33,9	29,3	1926679	1926629	25
37	42	36,7	1926687	1926637	25
50	53,6	47,8	1926690	1926650	25

PPmod

Disponibile anche versione AHW e UFW



Tipo di materiale: Polipropilene modificato

Temperatura di utilizzo: 3000 h: -40°C a +135°C
500 h: -40°C a +150°C

Resistenza alla fiamma: UL94: V2
Sec. FMVSS 302: autoestinguente
Indice 0 sec. DIN 75200

Colore: Nero

Caratteristiche: • Dopo l'assemblaggio il taglio longitudinale rimane chiuso
• Resistente ai raggi UV secondo le DIN EN ISO 8580

Applicazioni: • Veicoli industriali
• AHW-profilo: consigliato per ridotti raggi di curvatura

NW	A mm	I mm	Articolo nero tagliato	Articolo nero chiuso	mt
4,5	7,1	5	1926304	1926004	100
6	9,2	6	1926306	1926006	100
7,5	9,9	6,9	1926307	1926007	50
8,5	11,6	8,5	1926308	1926008	50
10	12,7	10,1	1926310	1926100	50
12	15,6	12	1926312	1926120	50
13	15,8	12,9	1926313	1926130	50
14	18,3	14,5	1926314	1926140	50
16	18,8	15,2	1926316	1926160	50
17	21	16,8	1926317	1926170	50
19	24	19,4	1926319	1926190	50
22	25,5	21,8	1926322	1926220	50
23	28	23,7	1926323	1926223	50
26	31,3	26,4	1926326	1926226	25
29	33,9	29,3	1926329	1926229	25
37	42	36,7	1926337	1926237	25
50	53,6	47,8	1926350	1926250	25



Per i raccordi chiedere a KLINGEL ITALIANA SRL